

Beratungsanfrage: Prüfung der Einsatzmöglichkeit von Ersatzbaustoffen

Senden Sie das ausgefüllte Formular an den von Ihnen gewählten Vertriebspartner, zu finden unter [> partner.meb-services.de](https://partner.meb-services.de)



Bauvorhaben

Ansprechpartner für das Bauvorhaben

Anrede Herr Frau

Vorname Nachname

Straße und Hausnummer PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Bauherr

Ingenieur-/Planungsbüro

Bauunternehmen

Kategorie öffentliches Bauvorhaben privates/industrielles Bauvorhaben

Geplante Menge **Ausführungszeitraum**

Bodengutachten liegt vor liegt nicht vor

Lage in Bezug auf Wasserschutz- bzw. Heilquellenschutzgebiete (WSG, HSG)

unbekannt

außerhalb von Wasserschutzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen, bitte detaillieren

WSG I/II

WSG IIIA/HSG III

WSG IIIB/HSG IV

Wasservorranggebiet

Bauweise in/unter

wasserundurchlässiger Deckschicht (z. B. Beton, Asphalt, Pflaster mit abgedichteten Fugen, abgedichtete Erdbauwerke)

teildurchlässiger Deckschicht (z. B. Pflaster, Platten)

durchlässiger Deckschicht (z. B. Deckschicht ohne Bindemittel, durchwurzelbare Bodenschicht)

Abstand von höchstem zu erwartendem Grundwasserstand zur Unterkante des Einbauhorizonts des Ersatzbaustoffs

unbekannt

≤ 0,6 m

≤ 1,5 m

> 1,5 m

Art des Bauvorhabens

Straße

Parkplatz

Gewerbefläche

Lärmschutzwand

Anderes:

Straßenart und Belastungsklasse

- unbekannt
- < Bk0,3 (Rad- und Gehwege)
- Bk0,3 (befahrbarer Wohnweg)
- Bk0,3 bis Bk10 (Parkplätze, Autohöfe, industrielle Verkehrsflächen)
- Bk3,2 | Bk1,8 | Bk1,0 (Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr)
- Bk100 | Bk32 | Bk10 | Bk3,2 (Schnellverkehrsstraße, Industriestraße, Hauptverkehrsstraße)

Einsatzgebiet

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Schichten ohne Bindemittel | <input type="checkbox"/> Schichten mit Bindemittel |
| <input type="checkbox"/> Frostschuttschicht | <input type="checkbox"/> Bituminös gebundene Trag-/Deckschichten |
| <input type="checkbox"/> Schottertragschicht | <input type="checkbox"/> Betontragschicht |
| <input type="checkbox"/> Selbsterhärtende Deckschicht | <input type="checkbox"/> Hydraulische gebundene Tragschicht |
| <input type="checkbox"/> Deckschicht ohne Bindemittel | <input type="checkbox"/> Verfestigung mit hydraulischen Bindemitteln |
| | <input type="checkbox"/> Verfüllen von Baugruben und Leitungsgräben |
| <input type="checkbox"/> Plaster/Plattenbeläge | <input type="checkbox"/> Erdbau |
| <input type="checkbox"/> Bettungsmaterial | <input type="checkbox"/> Unterbau unter Fundament, Bodenplatten |
| <input type="checkbox"/> Schottertragschicht | <input type="checkbox"/> Straßenunterbau |
| <input type="checkbox"/> Frostschuttschicht | <input type="checkbox"/> Bodenverfestigung |
| | <input type="checkbox"/> Boden-/Baugrundverbesserung |
| | <input type="checkbox"/> Schutzwall, Damm, Anschüttung |

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage. Unser Vertrieb wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Optionen für die Verwendung von Ersatzbaustoffen in Ihrem Bauvorhaben zu erläutern.